

BETONGTÄCKMATTA



En isoleringsmatta av liggunderlagstyp för frostskydd på nygjuten betong m.m.

- Mycket god värmeisolering
- Vattenavvisande
- Ringa eller ingen vidhäftning i betongen
- Snabb täckning
- Temperaturtålig
- Minimerar risken för sprickbildning i betongen
- Återvinningsbar till 100 %

BETONGTÄCKMATT

BESKRIVNING

En betongtäckmatta tillverkad av PE-foam. PE-foam är expanderad polyeten med butangas som skumningsmedel.

Materialet har 100 % slutet cellsystem, vilket gör att det är värmeisolerande och vattenavvisande.

Mattan är åldringsbeständig och bevarar styrka och flexibilitet i minst 20 år. Den är beständig mot de flesta kemikalier, dock ej starka lösningsmedel. Mattan är ej UV-beständig.

Materialet brinner, men klassas ej som brandfarligt. Inga farliga gaser bildas vid brand, endast koldioxid. Flampunkt 360°C.

INNEHÅLLSDEKLARATION

98,5 % LD-polyeten

1,3 % Smörjmedel (glycerolmonostearater)

0,2 % Jämsmedel (polykarbonsyror + karbonatkomponenter)

Samtliga beståndsdelar är godkända för användning i plastprodukter som kommer i kontakt med livsmedel.

Temperaturbeständighet: -80°C till +100°C

K-värde: 0,035 vid 10°C

Volym/densitet: 22 – 25 kg/m³

PH-värde: Neutralt. Ingen utsvettning eller migrering.

SORTIMENT

ART. NR.	BENÄMNING	VIKT KG/ST
47010	Täckmatta av polyetencellplast 10 mm, 2,0x50 m, 100 m ²	22,0